

ПО ВОПРОСАМ ПРОДАЖ И ПОДДЕРЖКИ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.majak.nt-rt.ru || единый адрес: mka@nt-rt.ru



БЛОК ДЕТЕКТИРОВАНИЯ БДМГ-02

НАЗНАЧЕНИЕ

Преобразование мощности поглощенной дозы гамма-излучения в скорость счета сформированных по амплитуде и длительности импульсов и передачи их на вторичные регистрирующие устройства.

ДОСТОИНСТВА:

- возможность оперативного дистанционного контроля мощности дозы;
- встроенный генератор проверки работоспособности;
- встроенный источник питания счетчика;
- высокая надежность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:	СИЗ7Г
Тип счетчика	
Диапазон измерения, мкГр/с	от 3 до 8
Основная относительная погрешность, %, не более	30
Энергетический диапазон, МэВ	от 0,06 до 1,25
Энергетическая зависимость, %, не более	20
Напряжение питания, В	12
Потребляемый ток, мА, не более	100
Рабочие температуры, С	от - 30 до + 50
Габаритные размеры, мм:	диаметр 51, длина 320
Длина линии связи (кабель КМПЭВ 7х0,35), м	до 250
Масса, кг, не более	0,6

БЛОК ДЕТЕКТИРОВАНИЯ БДМГ-2001

НАЗНАЧЕНИЕ

Преобразование мощности поглощенной дозы гамма-излучения в скорость счета сформированных по амплитуде и длительности импульсов и передачи их на вторичные регистрирующие устройства.

ДОСТОИНСТВА:

- возможность оперативного дистанционного контроля мощности дозы;
- встроенный генератор проверки работоспособности;
- встроенный источник питания счетчика;
- высокая надежность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:	СБМ-20
Тип счетчика	
Диапазон измерения, мкГр/ч	от 0,1 до 100
Основная относительная погрешность, %, не более	20
Энергетический диапазон, МэВ	от 0,06 до 1,25
Энергетическая зависимость, %, не более	20
Напряжение питания, В	12

Потребляемый ток, мА, не более	100
Рабочие температуры, °С	от - 30 до + 50
Габаритные размеры, мм:	диаметр 51, длина 371
Длина линии связи (кабель КМПЭВ 7х0,35), м	До 250
Масса, кг, не более	0,8

БЛОК ДЕТЕКТИРОВАНИЯ БДМГ-3504

НАЗНАЧЕНИЕ

Преобразование мощности поглощенной дозы и поглощенной дозы аномально высокого уровня мгновенного гамма-излучения, сопровождающего самоподдерживающуюся цепную реакцию деления, в единичный импульс, а также для преобразование мощности поглощенной дозы гамма-излучения, характеризующей радиационную обстановку, в скорость счета импульсов.

ДОСТОИНСТВА:

- обеспечивает контроль возникновения самоподдерживающейся цепной реакции (СЦР) и контроль радиационной обстановки;
- удовлетворяет требованиям ПБЯ-06-10-99;
- позволяет оценивать радиационную обстановку после возникновения СЦР.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	от 0,21 до 0,39
Порог срабатывания по мощности поглощенной дозы, мкГр/с	
Порог срабатывания по поглощенной дозе, мкГр, не более	1,0
Диапазон регистрации, мкГр/с	от 0,003 до 12000
Диапазон преобразования, мкГр/с	от 0,003 до 55
Основная погрешность, %	30
Энергетический диапазон, МэВ	от 0,6 до 1,25
Энергетическая зависимость, %, не более	20
Анизотропия, %, не более	20
Устойчив к нейтронному и гамма-излучению, создающего поглощенную дозу, Гр, не более	100
Напряжение питания, В	+ 12, + 400, - 12
Рабочая температура, °С	от - 30 до + 50
Степень защиты	IP64 по ГОСТ 14254-96
Габаритные размеры, мм	диаметр 51 x 320
Масса, кг, не более	0,6
Длина линии связи (кабель МКЭШ 7х0,35), м	до 250

ПО ВОПРОСАМ ПРОДАЖ И ПОДДЕРЖКИ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93